

Catálogo-Tarifa
EVEREST - MULTISPLIT 2x1



EVEREST MULTISPLIT 2X1

EV641

EV652

A+
SEER

A++
SEER

A
SCOP

A
SCOP

A++
SCOP

A+++
SCOP

Warmer

Warmer



WiFi

I feel

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

21dB
SEGÚN MODELO

Google Home

amazon alexa



PROTECCIÓN
GOLDEN FIN



TEMPORIZADOR



MODO SEGURIDAD
TEMPERATURA
MÍNIMA AMBIENTE



MODO
SILENCIOSO




AUTO-LIMPIEZA



AUTO-RESTART



DESAGÜE POR
AMBOS LADOS



Filtro Cold Catalyst + Carbón
Activo + Silver Ion

EVEREST MULTISPLIT 2X1

| | | Unidades interiores | | Unidades exteriores | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | EVS25-B-MSIA EVS25-B-MSIB | | EVS41-BC-M2SO | | |
| | | EVS25-B-MSIC | EVS35-B-MSI | EVS52-BC-M2SO | | |
| Alimentación eléctrica / Conexión | | V, F, HZ | 220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior | | | |
| Capacidad refrigeración | Capacidad | kW | 2,6 | 3,5 | 4,1 | 5,2 |
| | Consumo | W | 20 | 20 | 1.270 | 1.635 |
| | Corriente | A | 0,09 | 0,09 | 5,8 (1,12 - 7,35) | 7,3 (3,2 - 9,0) |
| | SEER | - | - | - | 5,6 | 6,1 |
| | Clasificación energética | Frío | - | - | A+ | A++ |
| Capacidad calefacción | Capacidad | kW | 2,9 | 3,8 | 4,4 | 5,5 |
| | Consumo | W | 20 | 20 | 1.185 | 1.500 |
| | Corriente | A | 0,09 | 0,09 | 5,4 (1,9 - 7,0) | 6,6 (2,8 - 7,95) |
| | SCOP | - | - | - | 3,8 | 3,8 |
| | Clasificación energética | Calor | - | - | A | A |
| Potencia sonora máxima | dB(A) | 54 | 55 | 65 | 65 | |
| Presión sonora | dB(A) | 40/30/26/21 | 40/34/26/22 | 56 | 54 | |
| Caudal de aire | m³/h | 466/360/325 | 540/430/314 | 2.100 | 2.100 | |
| Temperatura operación frío/calor | °C | 16~31 | 16~31 | (-15~50)/(-15~24) | (-15~50)/(-15~24) | |
| Compresor | | - | - | GMCC | GMCC | |
| Refrigerante | Tipo/ Carga | R32/Kg | - | - | 1,1 | 1,25 |
| | Metros tubería con precarga | m | - | - | 15 | 15 |
| | Carga adicional | g/m | - | - | 12 | 12 |
| Dimensiones netas (AnxAIxPr) | mm | 805x285x194 | 805x285x194 | 805x554x330 | 805x554x330 | |
| Peso neto | Kg | 7,6 | 7,6 | 31,6 | 35 | |
| Tubería frigorífica | Líquido – Gas | Pulg. | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | (1/4" - 3/8") x 2 | (1/4" - 3/8") x 2 |
| | Longitud máx. total | m | - | - | 40 | 40 |
| | Longitud máx. 1ud. interior | m | - | - | 25 | 25 |
| | Desnivel máx. entre interior/externo | m | - | - | 15 | 15 |
| | Desnivel máx. entre interiores | m | - | - | 10 | 10 |
| Conexiones eléctricas | Alimentación | mm | - | - | 2 x 2,5 + T | 2 x 2,5 + T |
| | Interconexión | mm | 3 x 2,5 + T | 3 x 2,5 + T | 3 x 2,5 + T | 3 x 2,5 + T |

| KIT | COMBINACIONES | COMPONENTES | EAN | P.V.P.R |
|----------------------|--|---|---------------|------------------|
| EVS41M2525-BC | Exterior 4,1kW Interiores 2,6+2,6 / EAN | EVS41-BC-M2SO + EVS25-B-MSIA + EVS25-B-MSIB | 8435483839403 | 1.050,00€ |
| EVS52M2535-BC | Exterior 5,2kW Interiores 2,6+3,5 / EAN | EVS52-BC-M2SO + EVS25-B-MSIC + EVS35-B-MSI | 8435483839410 | 1.115,00€ |

NOTAS:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.



TERMOCLUB

