



Catálogo-Tarifa

EVEREST - SPLIT MURAL 1X1



EVEREST SPLIT MURAL 1X1



Warmer



WiFi



PROTECCIÓN
GOLDEN FIN



TEMPORIZADOR



MODO SEGURIDAD
TEMPERATURA
MÍNIMA AMBIENTE



MODO
SILENCIOSO




AUTO-LIMPIEZA



AUTO-RESTART



DESAGÜE POR
AMBOS LADOS



Filtro Cold Catalyst + Carbón
Activo + Silver Ion

EVEREST

SPLIT MURAL 1X1

	KIT	EVS25-D	EVS35-D	EVS50-D	EVS71-D	
	Ud. Interior	EVS25-D-SI	EVS35-B-SI	EVS50-D-SI	EVS71-D-SI	
	Ud. Exterior	EVS25-D-SO	EVS35-D-SO	EVS50-D-SO	EVS71-D-SO	
Alimentación eléctrica / Conexión	V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior				
Capacidad refrigeración	Capacidad (min.-max.)	kW	2,6 (0,6 - 3,1)	3,4 (0,8 - 3,8)	5,1 (1,3 - 5,3)	7,2 (1,8-7,4)
	Consumo (min.-max.)	W	800 (100~1600)	1340 (200~1500)	1520 (280~1700)	2200 (230-2760)
	Corriente (min.-max.)	A	3,9 (0,9 - 6,9)	5,9 (0,8 - 6,6)	7,0 (1,2 - 7,5)	10,0 (1,0 - 12,0)
	SEER	-	6,1	6,1	6,7	6,53
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min.-max.)	kW	2,61 (0,8 - 3,4)	3,5 (0,8 - 4,0)	5,4 (1,3 - 5,5)	7,2 (1,8-8,0)
	Consumo (min.-max.)	W	700 (300~1500)	950 (200~1400)	1400 (220~1500)	2200 (230-2530)
	Corriente (min.-max.)	A	3,0 (1,3 - 6,9)	4,1 (0,8 - 6,1)	6,0 (1,0 - 6,6)	9,5 (1,0 - 11,0)
	SCOP	-	4	4	4,1	4,09
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
Unidad interior	Potencia sonora máxima	dB(A)	53	54	57	63
	Presión sonora	dB(A)	38/34/29/22	42/38/29/24	44/41/34/25	44/41/34/26
	Caudal de aire	m³/h	550/440/350	600/490/400	850/680/550	1300/1080/900
	Rango de temperatura	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
Unidad exterior	Potencia sonora máxima	dB(A)	61	61	62	66
	Presión sonora	dB(A)	48	48	50	53
	Caudal de aire	m³/h	1600	1600	2300	4900
	Temp. de operación frío/calor	°C	(-15~50)/(-15 ~ 30)	(-15~50)/(-15~30)	(-15~50)/(-15~30)	(-15~50)/(-15~30)
	Compresor		HIGHLY	HIGHLY	GMCC	SANYO
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32/Kg	0,51	0,55	0,8	1,3
	Carga adicional >5	g/m	20	20	20	30
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	693x283x199	750x285x200	900x310x225	1082x330x233
	Peso neto	Kg	7,0	8,5	11,0	14,0
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	650x455x233	650x455x233	715x537x280	900x700x350
	Peso neto	Kg	18,0	18,0	25,0	39,0
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
	Longitud máx.	m	20	20	20	25
	Desnivel máx.	m	10	10	10	15
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T
P.V.P.R.			435 €	465 €	775 €	1.145 €

NOTAS:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.



TERMOCLUB

