



Catálogo-Tarifa

KDOS - KUTANG

CONDUCTOS Y CASSETTES

COMERCIAL





A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Clima cálido

R-32

NEW!
2026

KDOS CONDUCTOS



24,5 cm

ALTURA REDUCIDA



BOMBA DE
CONDENSADOS
1000mm cda



DESAGÜE POR
AMBOS LADOS



DOBLE POSICIÓN
DE RETORNO



FÁCIL EXTRACCIÓN
FILTRO (3 OPCIONES)



INSTALACIÓN
HORIZONTAL Y
VERTICAL



COMPATIBLE SISTEMA
ZONIFICACIÓN
(PASARELA/MODBUS RS485)



CONTROL CABLEADO CON WI-FI,
SONDA TEMPERATURA AMBIENTE
Y PROGRAMACIÓN SEMANAL



CONTROL
POR VOZ



CONTACTO PARO/MARCHA
Y ALARMA



MÁS SILENCIOSO Y EFICIENTE
COMPRESOR Y VENTILADOR DC



PROTECCIÓN
GOLDEN FIN

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL

27dB
SEGUN MODELO

HASTA **160Pa**

I feel

WiFi

Google Home

amazon alexa

		KIT	KDOS052-F	KDOS071-F	KDOS085-F
		Ud. interior	KDOS052-F-DI	KDOS071-F-DI	KDOS085-F-DI
		Ud. exterior	KDOS052-F-DO	KDOS071-F-DO	KDOS085-F-DO
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase ~ 50 Hz) / Unidad exterior		
Capacidad refrigeración	Capacidad (min.-max.)	kW	5,2 (1,32~6,16)	7,1 (3,23~7,92)	9 (2,23~9,97)
	Consumo (min.-max.)	W	1590 (360~2130)	2280 (750~2860)	2800 (190~3450)
	Corriente (min.-max.)	A	7,1 1,6~9,4)	10 4,2~12,6)	12,5 2,0~15)
	SEER	—	6,5	6,6	6,6
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min.-max.)	kW	6,01 (1,50~6,31)	8,00 (2,79~8,56)	9,38 (2,70~10,02)
	Consumo (min.-max.)	W	1615 (500~1850)	2000 (640~2500)	2400 (430~2550)
	Corriente (min.-max.)	A	7,2 2,2~8,1)	9 3,8~11)	10,6 3,0~11,5)
	SCOP / Clasificación energética (clima medio)	Calor (c. medio)	4,1 / A+	4,2 / A+	4,2 / A+
	SCOP / Clasificación energética (clima cálido)	Calor (c. cálido)	5,1 / A+++	5,4 / A+++	5,5 / A+++
Unidad interior	Potencia sonora máxima	dB(A)	53	56	60
	Presión sonora (S/L/M/H)	dB(A)	27 / 31/34/36,5	27,5 / 31/32,5/33,5	30 / 35/37/39
	Presión estática nominal (min-max)	Pa	25 (0-160)	25 (0-160)	37 (0-160)
	Caudal de aire	m3/h	650/780/900	700/1000/1200	900/1200/1500
	Rango de temperatura	°C	16~30	16~30	16~30
Unidad exterior	Potencia sonora máxima	dB(A)	62	69	70
	Presión sonora	dB(A)	59	60	60
	Caudal de aire	m3/h	2100	3500	3800
	Temp. de operación frío/calor	°C	(-15 ~ 50) / (-20 ~ 24)	(-15 ~ 50) / (-20 ~ 24)	(-15 ~ 50) / (-20 ~ 24)
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32/Kg	1,15	1,4	1,8
	Carga adicional >5m	g/m	12	24	24
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	700x245x750	1000x245x750	1000x245x750
	Peso neto	Kg	24,4	31,8	32,7
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Peso neto	Kg	32,5	41,9	51
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	30	50	50
	Desnivel máx.	m	20	25	25
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	desde la exterior	desde la exterior	desde la exterior
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T
	Interconexión	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
Código	EAN Conjunto		8435483877283	8435483877252	8435483877221
PVR			1.200 €	1.563 €	1.850 €

		KIT	KDOS100-F	KDOS125-F
		Ud. interior	KDOS100-F-DI	KDOS125-F-DI
		Ud. exterior	KDOS100-F-DO	KDOS125-F-DO
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase ~ 50 Hz) / Unidad exterior	
Capacidad refrigeración	Capacidad (min.-max.)	kW	10,55 (2,75~11,73)	12,02 (2,93~12,31)
	Consumo (min.-max.)	W	3950 (900~4300)	4000 (680~4500)
	Corriente (min.-max.)	A	17,5 4,2~19)	18,8 3,1~19,8)
	SEER	—	6,3	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min.-max.)	kW	11,72 (2,78~12,78)	13,48 (3,37~14,07)
	Consumo (min.-max.)	W	3250 (800~3950)	3550 (750~4100)
	Corriente (min.-max.)	A	14,5 3,5~17,5)	16,0 3,4~18,5)
	SCOP / Clasificación energética (clima medio)	Calor (c. medio)	4,1 / A+	4,1 / A+
	SCOP / Clasificación energética (clima cálido)	Calor (c. cálido)	5,1 / A+++	5,1 / A+++
Unidad interior	Potencia sonora máxima	dB(A)	62	62
	Presión sonora (S/L/M/H)	dB(A)	30 / 33/36/38	33 / 36/37,5/39
	Presión estática nominal (min-max)	Pa	37 (0-160)	50 (0-160)
	Caudal de aire	m3/h	1100/1400/1700	1300/1700/2000
	Rango de temperatura	°C	16~30	16~30
Unidad exterior	Potencia sonora máxima	dB(A)	70	72
	Presión sonora	dB(A)	65	63,5
	Caudal de aire	m3/h	4000	4000
	Temp. de operación frío/calor	°C	(-15 ~ 50) / (-20 ~ 24)	(-15 ~ 50) / (-20 ~ 24)
	Compresor		GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32/Kg	2,4	2,8
	Carga adicional >5m	g/m	24	24
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	1200x245x750	1200x245x750
	Peso neto	Kg	38,8	40,6
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	946x810x410	946x810x410
	Peso neto	Kg	66,9	71
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	75	75
	Desnivel máx.	m	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	desde la exterior	desde la exterior
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T	2 x 6 + T
	Interconexión	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
Código	EAN Conjunto		8435483877191	8435483877160
PVR			2.193 €	2.524 €

NOTAS:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.



A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Clima cálido

R-32

NEW !
2026

KUTANG CASSETTES



BOMBA DE
CONDENSADOS
1000mm cda



CONTACTO PARO/MARCHA
Y ALARMA



OPCIÓN APORTACIÓN
AIRE FRESCO



4 VÍAS CON PANEL QUE
PERMITE DISTRIBUCIÓN
DEL AIRE 360°



OSCILACIÓN
VERT./HOR.
DIFUSORES Y LAMAS



CONTROL IR



OPCIÓN
PROGRAMACIÓN 24H.



CONTROL
POR VOZ



MÁS SILENCIOSO Y EFICIENTE
COMPRESOR Y VENTILADOR DC



PROTECCIÓN
GOLDEN FIN

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL

27,5dB
SEGÚN MODELO

I feel

WiFi

Google Home

amazon alexa

KUTANG CASSETTES

		KIT	KTG071-F	KTG100-F	KTG125-F
		Ud. interior	KTG071-F-CI	KTG100-F-CI	KTG125-F-CI
		Ud. exterior	KTG071-F-CO	KTG100-F-CO	KTG125-F-CO
		Panel	KTG-F-CFP	KTG-F-CFP	KTG-F-CFP
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase ~ 50 Hz) / Unidad exterior		
Capacidad refrigeración	Capacidad (min.-max.)	kW	7,1 (3,29~7,91)	10,5 (2,70~11,43)	12,0(2,93~12,31)
	Consumo (min.-max.)	W	2320 (780~2750)	3950 (900~4200)	4200 (680~4350)
	Corriente (min.-max.)	A	10,2 4,2~12,0)	17,5 (4,2 - 18,5)	18,8 3,1~19,1)
	SEER	—	6,3	6,7	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min.-max.)	kW	7,62 2,79~8,5	11,14 (2,78~12,30)	13,48 (3,37~14,07)
	Consumo (min.-max.)	W	1900 (610~2300)	3000 (800~3950)	3700 (750~4250)
	Corriente (min.-max.)	A	8,5 3,6~12,1)	13,5 (3,5 - 17,5)	16,3 3,4~19,0)
	SCOP / Clasificación energética (clima medio)	Calor (c. medio)	4,1 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
	SCOP / Clasificación energética (clima cálido)	Calor (c. cálido)	5,4 / A+++	5,1 / A+++	5,1 / A+++
Unidad interior	Potencia sonora máxima	dB(A)	57	63	65
	Presión sonora (S/L/M/H)	dB(A)	27,5/37/42,5/45	40/46/48/51	40/47,5/50/52,5
	Caudal de aire	m3/h	992/1118/1247	1300/1530/1700	1600/1750/1900
Unidad exterior	Rango de temperatura	°C	16~30	16~30	16~30
	Potencia sonora máxima	dB(A)	67	70	71
	Presión sonora	dB(A)	60	63	63
	Caudal de aire	m3/h	3500	4.000	4000
	Temp. de operación frío/calor	°C	(-15 ~ 50) / (-20 ~ 24)	(-15 ~ 50) / (-20 ~ 24)	(-15 ~ 50) / (-20 ~ 24)
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo/ Carga	R32/Kg	1,4	2,4	2,8
Refrigerante	Carga adicional >5m	g/m	24	24	24
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	830x205x830	830x245x830	830x287x830
	Peso neto	Kg	21,6	27,2	29,3
Panel	Dimensiones netas (An×Al×Pr))	mm	950x55x950	950x55x950	950x55x950
	Peso neto	Kg	6	6	6
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	890x673x342	946x810x410	946x810x410
	Peso neto	Kg	41,9	66,9	71
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	50	75	75
	Desnivel máx.	m	25	30	30
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	desde la exterior	desde la exterior	desde la exterior
	Alimentación exterior	mm	2 x 4 + T	2 x 4 + T	2 x 6 + T
	Interconexión	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
Código	EAN Conjunto		8435483877023	8435483877061	8435483877092
PVR			1.720 €	2.249 €	2.520 €

